



Innovación en soluciones técnicas para la industria

TECHNO BOND UNIONES TÉCNICAS

INSTANTÁNEOS

55 PLUS
 CIANOACRILATO DE USO GENERAL GEL

- APLICACIONES VERTICALES
- FLEXIBLE
- RESISTE GOLPES Y VIBRACIONES

06 PLUS
 CIANOACRILATO DE USO GENERAL LÍQUIDO

- RÁPIDO
- MULTIMATERIAL
- PEGADO SIN HOLSURAS

01 PLUS
 CIANOACRILATO DE USO GENERAL DE VISCOSIDAD MEDIA

- RÁPIDO
- MULTIMATERIAL
- RESISTE VIBRACIONES

03 PLUS
 CIANOACRILATO PARA ALTAS TEMPERATURAS

- FIJACIÓN EN 30SEGUNDOS
- RESISTE HASTA +175°C
- MULTIMATERIAL

35
 CIANOACRILATO PARA GOMAS Y CAUCHO

- FLEXIBLE
- CONTIENE PARTÍCULAS DE CAUCHO
- RESISTE VIBRACIONES

18%
 CIANOACRILATO PARA ENTORNOS HÚMEDOS

- RESISTE INMERSIÓN EN AGUA
- SOPORTA AGUA A +60°C
- MULTIMATERIAL

113
 ACTIVADOR PARA CIANOACRILATO

- INCREMENTA LA VELOCIDAD DE CURADO
- SECA EN SEGUNDOS
- TIEMPO ABIERTO 24H

PRIMER
 IMPRIMACIÓN PARA POLIOLEFINAS

- PERMITE LA ADHESIÓN DE POLIOLEFINAS
- FÁCIL USO
- SECADO RÁPIDO

ANAERÓBICOS

4en1
 RETENEDOR FIJADOR SELLADOR FORMADOR JUNTAS

- TOTAL POLIVALENCIA
- PROPIEDADES MEDIAS
- TODO EN UNO

F22
 FIJADOR DE BAJA RESISTENCIA

- FIJATORNILLOS
- PERMITE UN FÁCIL DESMONTAJE
- RESISTE VIBRACIONES E IMPACTOS

F43
 FIJADOR DE RESISTENCIA MEDIA

- FIJATURERCAS
- PERMITE EL DESMONTAJE
- SUSTITUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN

F70
 FIJADOR DE ALTA RESISTENCIA

- FIJAESPÁRRAGOS
- PREVIENE DE CORROSIÓN Y FUGAS
- FIJACIÓN PERMANENTE

J42
 SELLADOR ROSCAS PASO FINO

- HOLSURAS HASTA 3/4 PULGADA
- CURADO RÁPIDO
- PTFE LÍQUIDO

J77
 SELLADOR ROSCAS PASO GRUESO

- HOLSURAS HASTA 2 PULGADAS
- GEL, NO DESCUELGA
- CURADO LENTO

R03
 RETENEDOR PARA RODAMIENTOS

- HOLSURAS DE 0.05-0,1"
- ALTA TOLERANCIA A ACEITES
- PIEZAS CILÍNDRICAS BIEN AJUSTADAS

J10
 FORMADOR JUNTAS ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

- RESISTE ACEITE E HIDROCARBUROS
- VISCOSIDAD GEL
- APTO PARA GRANDES HOLSURAS

BICOMPONENTES

5090
 INSTANTÁNEO BICOMPONENTE REPARADOR

- PEGA Y REPARA CUALQUIER MATERIAL
- MECANIZABLE
- MUY RÁPIDO

5021
 EPOXI BICOMPONENTE ESTRUCTURAL

- ALTA RESISTENCIA
- CURADO LENTO
- MULTIMATERIAL

5030
 EPOXI BICOMPONENTE RÁPIDO

- SECA EN 5 MINUTOS
- TENAZ
- MULTIMATERIAL

5092
 ACRILICO BICOMPONENTE ALTA TEMPERATURA

- 30°C A +180°C
- CURADO RÁPIDO
- MECANIZABLE

PISTOLA APLICADORA

PISTOLA DE APLICACIÓN MANUAL ESPECÍFICA PARA CARTUCHOS BICOMPONENTES DE 50 ML TANTO 1:1 COMO 2:1.

CÁNULAS

RECAMBIO DE CÁNULAS MEZCLADORAS, COMPATIBLES CON TECHNOBOND 5021 Y TECHNOBOND 5030, PARA LA PERFECTA UNIÓN ENTRE LOS DOS COMPONENTES.



ac marca AENOR Empresa Registrada ER 0242/2009 AENOR Gestión Ambiental GA 2009/0138 AC Marca Adhesivos S.A. Av. Carrilet 293-297 08907 L'Hospitalet LL. Barcelona España Tel. 901 12 02 23 www.mundoceys.com