



# SINTEX H-26

Ficha técnica  
Revisión 05/2013

## Poliestireno Expandido



### DESCRIPCIÓN:

Adhesivo en base a una disolución de caucho sintético modificado.

### PROPIEDADES:

Las uniones realizadas con **SINTEX H-26** resisten la humedad y la acción de los ácidos diluidos y soluciones alcalinas.

### APLICACIONES:

**SINTEX H-26** es un adhesivo de contacto especial para el pegado, de poliestireno expandido y rígido, entre sí y con otros materiales.

Indicado para placas decorativas o de aislamiento, zócalos, molduras y trabajos manuales con poliestireno expandido.

### INDICACIONES DE USO:

Debido a sus características es conveniente remover el adhesivo antes de su empleo. La aplicación debe hacerse con brocha o con una espátula dentada.

El adhesivo debe aplicarse en ambas caras. La unión debe realizarse después de evaporar los disolventes (10 a 15 minutos) y antes de sobrepasar el tiempo abierto (1 hora máximo).

Es importante tener en cuenta que el poliestireno expandido resulta especialmente sensible a la acción de los disolventes orgánicos; por esta razón, antes de realizar el encolado y fijar la junta, debe asegurarse que se han evaporado los disolventes del adhesivo (lo que puede comprobarse fácilmente por la ausencia de olor). Los restos de disolvente ocluidos en la junta, pueden afectar al poliestireno expandido y consecuentemente perjudicar gravemente el encolado.

El pegado es inmediato pero no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 12 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados, a temperaturas entre 5 y 25°C.

### PRESENTACIÓN:

Botes de 1 litro y 5 litros.

### LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios de trabajo puede realizarse con DISOLVENTE C-29.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido opaco de color beige y aspecto gelatinoso.
Viscosidad:	Brookfield Sp 4 a 20 rpm 5500 ± 1000 mPa. s
Tiempo abierto:	50 – 60 min.
Tiempo de aireación:	10 – 15 min.

### SEGURIDAD E HIGIENE:

**SINTEX H-26** contiene disolventes.

Es necesario trabajar con una ventilación adecuada. No respirar los vapores y evitar todo contacto con la piel.

Producto inflamable. Mantener lejos del calor, de las llamas o chispas. Proteger de toda fuente de ignición. *No fumar.*

*Para más información solicite la Hoja de Seguridad del producto.*

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)