


FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

FORJA 400 (ref. GP-044)

CE CAT II

Serraje crupón vacuno reforzado en la palma y pulgar
Cow split leather with reinforcement on palm and thumb



DESCRIPCIÓN

Guante completo de piel vacuno crupón tipo serraje, color rojo burdeos, de grueso 1,2 mm. a 1,3 mm. Refuerzo de serraje negro alrededor de dedo pulgar. Manga ribeteada de 180 mm. Todos los cosidos con hilo KEVLAR. Forrado totalmente con tejido afelpado. La longitud total del guante es 400 mm.

APLICACIONES

Soldadura. Trabajos con temperaturas hasta 200° C

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión:	Nivel 4
Corte por cuchilla:	Nivel 1
Desgarro:	Nivel 4
Perforación:	Nivel 3

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad:	Nivel 4
Calor por contacto:	Nivel 1
Calor convectivo:	Nivel X
Calor radiante:	Nivel 2
Peq. salpicaduras metal:	Nivel 4
Grandes salpicaduras metal:	Nivel X

ESPECIFICACIONES

Color:	Rojo burdeos
Materiales:	Crupón serraje.
Tallas:	9
Grosor:	1.2 – 1.3 mm
Normativa:	EN 420, EN 388 & EN 407

Este guante es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420, EN 388 y EN 407.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

12106/3 FT
21/09/12

DESCRIPTION

Glove with full cow split leather, burgundy red coloured and thickness between 1,2 mm and 1,3 mm. Black split leather reinforcement around the thumb. Sleeve of 180 mm. Kevlar thread. Full jersey lining. Total length 400 mm.

APPLICATIONS

Welding. High temperature works T. max 200°C.

MECHANICAL RISKS

Abrasion:	Level 4
Blade cut:	Level 1
Tear:	Level 4
Puncture:	Level 3

THERMAL RISKS

Burning behaviour:	Level 4
Contact heat:	Level 1
Convective heat:	Level X
Radiant heat:	Level 2
Small splashes of molten metal:	Level 4
Large quantities of molten metal:	Level X

SPECIFICATIONS

Colour:	Burgundy red
Materials:	Split leather
Sizes:	9
Thickness:	1.2 – 1.3 mm
Norms:	EN 420, EN 388 & EN 407

This glove is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 420, EN 388 and EN 407.

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.