

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

SUPERCONTACT GR (ref. S-2002)

CE CAT II

Nylon sin costuras con recubrimiento de PU

Seamless nylon with PU coating on palm



DESCRIPCIÓN

Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro.

Diseño ergonómico que facilita su alta dexteridad.

Descubierto en el dorso para facilitar la aireación de la mano.

DESCRIPTION

Excellent abrasion and tear resistance. Special design for a maximum fixation to the hand.

Total uncoated on the back for maximum ventilation.

APLICACIONES

Industria electrónica y del automóvil. Manejo y ensamblaje de pequeños componentes. Trabajos en seco y húmedo.

APPLICATIONS

Electronic and automobile industry. Handling of small components. Wet and dry working conditions.

MARCAJE

Abrasión:	Nivel 4
Corte por cuchilla:	Nivel 1
Desgarro:	Nivel 3
Perforación:	Nivel 1

MARKING

Abrasion:	Level 4
Blade cut:	Level 1
Tear:	Level 3
Puncture:	Level 1

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris
Materiales:	Nylon y PU
Tallas:	6, 7, 8, 9 & 10
Normativa:	EN 420 & EN 388

SPECIFICATIONS

Colour:	Grey
Materials:	Nylon & PU
Sizes:	6, 7, 8, 9 & 10
Norms:	EN 420 & EN 388

Este guante es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420 y EN 388

This glove is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 388 and EN 420

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

11075/3 FT
29/06/10

PROTECCIÓN MECÁNICA