



- Destornillador para tornillos ranurados
- Mango: Mango en forma triangular bi-componente, con agujero para colgar. Se adapta perfectamente a las fuerzas ejercidas por la mano y permite un trabajo eficiente
- Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Punta erosionada por vapor para mayor adherencia de la punta con el tornillo y garantía total anti-oxidación
- Marcado: Dimensiones y números marcados a láser en la varilla para fácil identificación
- ISO 2380/DIN 5264

	 841281		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
191.025.075	4107486	10	2.5	0.4	75	75	26
191.030.075	4191317	10	3.0	0.5	75	75	27
191.030.100	4191324	10	3.0	0.5	100	75	28
191.030.200	4191331	10	3.0	0.5	200	75	38
191.035.100	4191348	10	3.5	0.6	100	75	31
191.040.100	4191416	10	4.0	0.8	100	88	46
191.040.125	4191423	10	4.0	0.8	125	88	48
191.040.250	4191430	10	4.0	0.8	250	88	67
191.055.125	4191515	10	5.5	1.0	125	100	81
191.055.150	4191522	10	5.5	1.0	150	100	82
191.055.300	4191539	10	5.5	1.0	300	100	113
191.065.150	4191614	10	6.5	1.2	150	110	111
191.065.300	4191621	10	6.5	1.2	300	110	153