tesa® 4688

Cinta de tejido Gaffer

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

tesa® 4688 es una cinta de tejido de polietileno de calidad estándar. Se compone de un soporte de tejido de poliéster/rayon con una trama de 55 hilos por pulgada. Su adhesivo es de caucho natural. tesa®4688 es la típica cinta de reparación adecuada para todo tipo de necesidades y con una serie de características que la hacen muy completa.

Características:

- Alta adhesión incluso en superficies rugosas
- Resistente al agua
- Fácil de desbobinar
- Esta cinta ha sido certificada por la AREVA según los requisitos de Siemens AG con la normativa estándar TLV 9027/01/06 para las estaciones nucleares: contenido total de halógeno <1000ppm; contenido total de sulfuro>1000 ppm
- Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón

Aplicaciones principales

- Marcaje, protección, embalaje, enmascarado, sujeción, sellado
- Fijación de films de construcción
- Cierre de cajas, latas, etc.
- Fijación de alambres
- Flejado de cables

Datos técnicos

Material de soporte	tejido extruído con PE	Elongación a la ruptura	9 %
Espesor total	260 µm	Resistencia a la rotura	52 N/cm
Tipo de adhesivo	caucho natural	Resistencia a la temperatura (30 min)	110 °C
Adhesión sobre acero	3.4 N/cm	Malla	55 contar por pulgada cuadrada

Propiedades

Se puede cortar con la mano.	+	Resistencia a la abrasión	+
Linea nítidas de corte	+	Resistencia al agua	+
Certificado acorde a	TLV 9027/01/06 para uso plantas nucleares		

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04688

Ferretería Ferayu S.L. www.ferayu.com

tesa tape, S.A.

Ctra. De Mataró a Granollers, Km 5,4
E-08310 Argentona
Tel. +34 93 758 33 00
Fax. +34 93 758 33 90
tesa.industria@tesa.com
www.tesatape.es

tesa SE
A Beiersdorf Company

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y recomendaciones son suministradas en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. No obstante tesa SE no puede dar garantías, explícita o implicitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. No obstante el usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.