

## tesa® 4024 Poliolefina High Tack

Cinta de embalaje Poliolefina High Tack

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

#### Descripción del producto

tesa® 4024 PV 2 cinta de Poliolefina con un adhesivo acrílico especial base agua con alto tack. la excelente adhesión inicial asegura un buen precintado inmediatamente después de la aplicación.

tesa® 4024 PV 2 tiene las siguientes características adicionales:

- Desbobinado silencioso.
- Excelente resistencia al envejecimiento.
- Puede ser usada en la mayoría de los dispensadores manuales y máquinas automáticas.

Al ser un producto libre de cloruros y a base solamente de derivados de aceite mineral, la destrucción con calor es respetuosa con el medio ambiente.

El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y papeleras.

#### Aplicaciones principales

Precintado de cajas de peso medio y ligero.

#### Datos técnicos

■ Material de soporte	film PP	■ Adhesión sobre acero	3 N/cm
■ Espesor total	52 µm	■ Elongación a la ruptura	140 %
■ Tipo de adhesivo	acrílico	■ Resistencia a la rotura	45 N/cm

#### Propiedades

■ Aplicación automática	si	■ Se puede imprimir	+
■ Aplicación manual	si	■ Desbobinado sin ruido	si

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo

#### Información adicional

La versión PV3 del producto es imprimible

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://t.lesa.com/?ip=04024>

Página 1 de 1 / de 06.05.2015

tesa tape, S.A.

Ctra. De Mataró a Granollers, Km 5,4  
E-08310 Argentona  
Tel. +34 93 758 33 00  
Fax. +34 93 758 33 90  
tesa.industria@tesa.com  
www.tesatape.es

tesa SE  
A Beiersdorf Company

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y recomendaciones son suministradas en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. No obstante tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. No obstante el usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.