

tesa® 4944

Cinta de moquetas Super Power

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

tesa® 4944 es una cinta apropiada para el montaje de suelos

Aplicaciones principales

Gracias al soporte de tejido flexible es particularmente adecuada para el montaje en superficies rugosas como por ejemplo las moquetas.

Datos técnicos

Material de soporte	tejido	Elongación a la ruptura	20 %
Color	blanco	Resistencia a la rotura	35 N/cm
Espesor total	200 µm	Tipo de protector	glassine
Tipo de adhesivo	caucho sintético		

Adhesión sobre

Acero (inicial)	14.5 N/cm	Acero (después de 14 días)	24.0 N/cm
PE (inicial)	8.0 N/cm	PE (después de 14 días)	8.5 N/cm
PP (inicial)	16.0 N/cm	PP (después de 14 días)	24.5 N/cm
PVC (inicial)	14.0 N/cm	PVC (después de 14 días)	22.5 N/cm

Propiedades

Resistencia a la temperatura (corto plazo)	60 °C	Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	++
Resistencia a la temperatura (largo plazo)	40 °C	Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	++
Tack	++	Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C	-
Resistencia al envejecimiento (UV)	o	Emisión de gases	++
Resistencia a la humedad	+		

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://www.tesa.com/?ip=04944>

Página 1 de 1 / de 21.03.2015

tesa tape, S.A.

Ctra. De Mataró a Granollers, Km 5,4
E-08310 Argentona
Tel. +34 93 758 33 00
Fax. +34 93 758 33 90
tesa.industria@tesa.com
www.tesatape.es

tesa SE
A Beiersdorf Company

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y recomendaciones son suministradas en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. No obstante tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. No obstante el usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.