

NEOPRENO FLOCADO



921 921/38

Guante sin soporte de neopreno.



USOS

- Industria química.
- Refinerías.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Trabajos de mantenimiento.
- Limpieza industrial.
- Agricultura.



921

921/38

rasgos

- Neopreno 100% para resistencia química.
- Flocado para mayor confort.
- Aditivos bacterizadas.
- Forrado de algodón para absorber mejor el sudor.
- CAT III fabricado bajo estricto control de calidad.
- 921/38 largo adicional para mayor protección.
- El neopreno ofrece protección contra un mayor número de productos químicos.
- Embalaje exclusivo con bolsa individual para punto de venta.

921-921/38	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 3
Acetona	B	Nivel 3
Acetonitrilo	C	Nivel 1
Acetato de Etilo	I	Nivel 3
n-Heptano	J	Nivel 2
Ácido Sulfúrico 96%	L	Nivel 4
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
921 FRONTIER 75	Panel de abeja	Negro	0,70 mm	30 cm	7 - 7 ^{1/2}	12 pares/paquete 144 pares/caja
921/38 FRONTIER 75	Pastillas		0,78 mm	38 cm	8 - 8 ^{1/2}	
					9 - 9 ^{1/2}	
					10 - 10 ^{1/2}	