



TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

 Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.
Referencia: **FT ROS-es**Fecha: **15/12/15**Revisión: **3**Página: **1 de 14****T81****AUE****T82****TCP****T83****TFI**

CARACTERÍSTICAS

- Rosca autorroscante ISO 1478.
- Requieren taladro previo.
- Punta tipo F.
- Gran variedad de tipos de cabezas, diámetros y longitudes para distintas aplicaciones: flexibilidad en el montaje.
- Recubrimientos en cincado o cincado negro.
- Versiones en acero inoxidable.
- Versiones en colores RAL.
- Disponibles tapones de colores para cabezas hexagonales.


APLICACIONES

- Para la unión de elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos.
- Versión con arandela de acero galvanizado-EPDM, para fijaciones estancas en fachadas y cubiertas.

Ver ficha Web:



MATERIALES BASE



TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.
Referencia: **FT ROS-es**Fecha: **15/12/15**




Revisión: 3

Página: **2 de 14**

MATERIALES

Característica	T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI	TA281, TA281C, TA282, TA282C, TCPA2
Material	Acero especial para tratamiento térmico SAE J403 1022	Acero inox A2
Dureza superficial	> 500 HV	---
Dureza núcleo	240 - 450 HV	---
Profundidad dureza	ST 2.5 - 3.5: 0.05 - 0.18 mm. ST 3.9 - 5.5: 0.10 - 0.23 mm. ST 6.3: 0.15 - 0.28 mm.	---

TABLA DE SELECCIÓN

Código		Norma	Cabeza	Mortaja	Ø arandela EPDM (1)	Material/Recubrimiento (2)	Material a taladrar
T81		DIN 7981	Alomada	Phillips	---	Acero / Cincado	Acero
T81-BLE		DIN 7981	Alomada	Phillips	---	Acero / Cincado + pintura	Acero
TZN81		DIN 7981	Alomada	Phillips	---	Acero / Cincado negro	Acero
TA281		DIN 7981	Alomada	Phillips	---	Inoxidable A2 (AISI 304)	Aluminio
T81C		DIN 7981	Alomada	Cuadrada	---	Acero / Cincado	Acero
TA281C		DIN 7981	Alomada	Cuadrada	---	Inoxidable A2 (AISI 304)	Aluminio
T82		DIN 7982	Avellanada	Phillips	---	Acero / Cincado	Acero
T82-BLE		DIN 7982	Avellanada	Phillips	---	Acero / Cincado + pintura	Acero
TZN82		DIN 7982	Avellanada	Phillips	---	Acero / Cincado negro	Acero
TA282		DIN 7982	Avellanada	Phillips	---	Inoxidable A2 (AISI 304)	Aluminio
TA282C		DIN 7982	Avellanada	Cuadrada	---	Inoxidable A2 (AISI 304)	Aluminio
T83		DIN 7983	Gota sebo	Phillips	---	Acero / Cincado	Acero
AUE		DIN 6928	Hexagonal con valona	---	16, 18, 25	Acero / Cincado	Acero
TCPZ		---	Extraplana	Phillips	---	Acero / Cincado	Acero
TCPB		---	Extraplana	Phillips	---	Acero / Cincado + pintura	Acero
TCPN		---	Extraplana	Phillips	---	Acero / Cincado negro	Acero
TCPA2		---	Extraplana	Phillips	---	Inoxidable A2 (AISI 304)	Aluminio
TFI		---	Extraplana	Torx	---	Acero / Cincado	Acero

(1) Características arandela EPDM según Ficha Técnica ARVUL.

(2) Recubrimientos:

cincado $\geq 3 \mu\text{m}$ según ISO 4042 A1J.cincado negro $\geq 3 \mu\text{m}$ según ISO 4042 A1N.

TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

 Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.
Referencia: **FT ROS-es**Fecha: **15/12/15**

Revisión: 3

Página: **3 de 14**

TALADRO PREVIO

Para la correcta instalación de los tornillos autorroscantes el taladro previo será el de la siguiente tabla, en función del material base y el espesor a fijar (UNE 17020):

Rosca	Espesor chapa acero o latón [mm]				Espesor chapa aluminio [mm]				
	0.4 - 0.6	0.6 - 1.5	1.5 - 2.5	2.5 - 4.0	0.4 - 0.6	0.6 - 1.0	1.0 - 1.5	1.5 - 2.5	2.5 - 4.0
ST 2.9	2.25	2.40	2.50	---	2.20	2.20	2.25	2.40	---
ST 3.5	2.70	2.80	2.90	3.00	2.70	2.70	2.80	2.80	---
ST 3.9	---	3.10	3.20	3.30	---	3.00	3.00	3.10	3.10
ST 4.2	---	3.30	3.40	3.50	---	3.20	3.20	3.30	3.30
ST 4.8	---	3.80	3.90	4.00	---	3.70	3.70	3.80	3.80
ST 5.5	---	4.40	4.50	4.60	---	4.30	4.30	4.40	4.40
ST 6.3	---	5.10	5.20	5.30	---	5.00	5.00	5.10	5.10

Un taladro previo demasiado grande puede provocar que el material base se pase de rosca, o que la fijación quede floja. Un taladro previo demasiado pequeño puede provocar la imposibilidad de roscar el tornillo, romperlo o deformar el material a fijar.

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL TORNILLO

MEDIDA	TRACCIÓN [KN]	CORTADURA [KN]
ST 2.9	2.62	1.31
ST 3.5	3.81	1.91
ST 3.9	4.64	2.32
ST 4.2	5.26	2.63
ST 4.8	7.11	3.56
ST 5.5	9.63	4.82
ST 6.3	13.36	6.68

1 KN ≈ 100 Kg

En las cargas a tracción se deberá tener en cuenta la propia resistencia de la chapas a unir, que habitualmente será inferior a la resistencia del tornillo en sí, ya que el tornillo probablemente rasgará las chapas.

TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.

Referencia: **FT ROS-es**

Fecha: **15/12/15**

Revisión: 3


Página: **4 de 14**

CARGA RECOMENDADA A EXTRACCIÓN EN CHAPA DE ACERO

MEDIDA	CARGA RECOMENDADA					
	e [mm]	N [kN]	e [mm]	N [kN]	e [mm]	N [kN]
ST 3.5	0.8	0.47	1.5	0.93	2.0	1.64
ST 3.9	0.8	0.67	1.5	1.17	2.0	1.83
ST 4.2	2.0	1.8	2.5	1.48	3.0	3.37
ST 4.8	2.0	1.91	3.0	3.14	4.0	5.31
ST 5.5	2.0	1.96	3.5	3.34	5.0	3.42
ST 6.3	2.5	3.9	4.0	4.99	5.0	4.15

CARGA RECOMENDADA A EXTRACCIÓN EN CHAPA DE ALUMINIO

MEDIDA	CARGA RECOMENDADA					
	e [mm]	N [kN]	e [mm]	N [kN]	e [mm]	N [kN]
ST 3.5	---	---	---	---	2.0	0.91
ST 4.2	2.0	0.84	---	---	3.0	2.21
ST 4.8	2.0	1.11	3.0	1.99	4.0	2.16
ST 5.5	2.0	1.02	4.0	3.59	5.0	3.63



TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

Denominación: TORNILLERÍA AUTOROSCANTE Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.

Referencia: FT ROS-es

Fecha: 15/12/15

Revisión: 3

Página: 5 de 14

1. DIN-7981 HP

Tornillo rosca chapa con cabeza alomada, huella Phillips



Recubrimientos



Recubrimiento Zincado



Zincado blanco



Zincado negro

Propiedades



Acero



Posibilidad en inoxidable




Disponible en diferentes colores


Propiedades



Phillips




Cabeza alomada



Autorroscante Punta C

1.1. Datos

Codigo T81		ST 2.9	ST 3.5	ST 3.9	ST 4.2	ST 4.8	ST 5.5	ST 6.3
d _k : diámetro cabeza	[mm]	5.45	6.7	7.3	8.0	9.4	10.6	12.3
k: espesor cabeza	[mm]	2.2	2.6	2.8	3.05	3.55	3.95	4.55
Mortaja Phillips nº		1	2	2	2	2	3	3
R: radio cabeza	[mm]	4.4	5.4	5.8	6.2	7.2	8.2	9.5
D: diámetro exterior rosca	[mm]	2.90	3.53	3.90	4.22	4.80	5.46	6.25
d: diámetro interior rosca	[mm]	2.18	2.64	2.92	3.10	3.58	4.17	4.88
p: paso rosca	[mm]	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8
y: longitud de punta ≤	[mm]	2.6	3.2	3.5	3.7	4.3	5	6
l: longitudes	[mm]	6.5 -- 25	6.5 -- 32	9.5 -- 50	9.5 -- 90	9.5 -- 120	13-- 120	16-- 120
l _G : longitud máxima de rosca	[mm]	--	--	--	--	90	90	90
Código punta de instalación (punta Phillips)		PUPHC01 PUPHL01	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC03 PUPHL03	PUPHC03 PUPHL03



- Acabado en cincado (código T81), en acero inoxidable A2 (código TA281), en cincado blanco (T81__BLE) y en cincado negro (TZN81).
- Medidas en cincado blanco: 3.5 x 9.5, 4.2 x 13 y 4.2 x 25.
- Medidas en cincado negro: 2.9 x 9.5, 3.5 x 13-25, 4.2 x 16-38 y 4.8 x 16-70.
- Medidas en acero inoxidable: 2.9 x 9.5-25, 3.5 x 6.5-32, 3.9 x 9.5-25, 4.2 x 9.5-50, 4.8 x 16-70 y 5.5 x 13-70.
- Uso general en uniones chapa-chapa. En uniones de aluminio emplear tornillo acero inoxidable (código TA281).

TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

Denominación: TORNILLERÍA AUTOROSCANTE Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.

Referencia: FT ROS-es


Fecha: 15/12/15

Revisión: 3

Página: 6 de 14

2. DIN-7981 HC

Tornillo rosca chapa con cabeza alomada, huella cuadrada



Propiedades



Acero



Recubrimiento
Zincado




Posibilidad en
inoxidable


Propiedades



Huella cuadrada




Cabeza alomada



Autorroscante
Punta C

2.1. Datos

Código T81C		ST 3.5	ST 3.9	ST 4.2	ST 4.8
d _k : diámetro cabeza	[mm]	6.7	7.3	8.0	9.4
k: espesor cabeza	[mm]	2.6	2.8	3.05	3.55
Mortaja cuadrada nº		1	1	2	2
R: radio cabeza	[mm]	5.4	5.8	6.2	7.2
D: diámetro exterior rosca	[mm]	3.53	3.90	4.22	4.80
d: diámetro interior rosca	[mm]	2.64	2.92	3.10	3.58
p: paso rosca	[mm]	1.3	1.3	1.4	1.6
y: longitud de punta ≤	[mm]	3.2	3.5	3.7	4.3
l: longitudes	[mm]	10 -- 13	13 -- 25	13 -- 50	19 -- 70
Código punta de instalación (punta cuadrada)		PUCUC01 PUCUL01	PUCUC01 PUCUL01	PUCUC02 PUCUL02	PUCUC02 PUCUL02



- Acabado en cincado (código T81C) y en acero inoxidable A2 (código TA281C).
- Medidas en acero inoxidable: 3.5 x 10-16, 3.9 x 13-25, 4.2 x 19-50 y 4.8 x 13-80.
- Uso general en uniones chapa-chapa. En uniones de aluminio emplear tornillo acero inoxidable (código TA281C).

TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

Denominación: TORNILLERÍA AUTOROSCANTE Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.

Referencia: FT ROS-es

Fecha: 15/12/15

Revisión: 3

Página: 7 de 14

3. DIN-7982 HP

Tornillo rosca chapa con cabeza avellanada, huella Phillips



Recubrimientos



Recubrimiento Zincado



Zincado blanco



Zincado negro

Propiedades



Acero



Posibilidad en inoxidable




Disponible en diferentes colores


Propiedades



Phillips




Cabeza avellanada



Autorroscante
Punta C

3.1. Datos

Código T82		ST 2.9	ST 3.5	ST 3.9	ST 4.2	ST 4.8	ST 5.5	ST 6.3
d _k : diámetro cabeza	[mm]	5.6	6.9	7.5	8.1	9.1	10.8	12.4
k: espesor cabeza	[mm]	1.7	2.1	2.3	2.5	3	3.4	3.8
Mortaja Phillips nº		1	2	2	2	2	3	3
Ángulo cabeza	°	80	80	80	80	80	80	80
D: diámetro exterior rosca	[mm]	2.90	3.53	3.90	4.22	4.80	5.46	6.25
d: diámetro interior rosca	[mm]	2.18	2.64	2.92	3.10	3.58	4.17	4.88
p: paso rosca	[mm]	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8
y: longitud de punta ≤	[mm]	2.6	3.2	3.5	3.7	4.3	5	6
l: longitudes	[mm]	6.5 -- 25	9.5 -- 38	9.5 -- 50	13 -- 70	13 -- 70	13 -- 70	13 -- 70
Código punta de instalación (punta Phillips)		PUPHC01 PUPHL01	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC03 PUPHL03	PUPHC03 PUPHL03



- Acabado en cincado (código T82), en acero inoxidable A2 (código TA282), en cincado blanco (T82__BLE) y en cincado negro (TZN82).
- Medidas en cincado blanco: 4.2 x 19.
- Medidas en cincado negro: 4.2 x 19 y 4.2 x 25.
- Medidas en acero inoxidable: 2.9 x 16, 3.5 x 9.5, 3.9 x 9.5-16, 4.2 x 16-50, 4.8 x 13-45 y 5.5 x 13-25.
- Uso general en uniones chapa-chapa donde se requiera que el tornillo quede a ras del material a fijar.

TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

Denominación: TORNILLERÍA AUTOROSCANTE Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.

Referencia: FT ROS-es


Fecha: 15/12/15

Revisión: 3

Página: 8 de 14

4. DIN-7982 HC

Tornillo rosca chapa con cabeza avellanada, huella cuadrada



Propiedades




Acero inoxidable AISI 304


Propiedades



Huella cuadrada




Cabeza avellanada



Autorroscante
Punta C

4.1. Datos

Código		ST 3.9	ST 4.2*	ST 4.8
d_k : diámetro cabeza	[mm]	7.5	8.5	9.1
k: espesor cabeza	[mm]	2.3	2.5	3
Mortaja cuadrada nº		1	2	2
Ángulo cabeza	°	80	80	80
D: diámetro exterior rosca	[mm]	3.90	4.22	4.80
d: diámetro interior rosca	[mm]	2.92	3.10	3.58
p: paso rosca	[mm]	1.3	1.4	1.6
y: longitud de punta ≤	[mm]	3.5	3.7	4.3
l: longitudes	[mm]	32	19 -- 50	19 -- 75
Código punta de instalación (punta cuadrada)		PUCUC01	PUCUC02	PUCUC02
		PUCUL01	PUCUL02	PUCUL02




- Uso general en uniones donde se requiera que el tornillo quede a ras del material a fijar.
- En uniones de aluminio emplear tornillo acero inoxidable.

TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

 Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.
Referencia: **FT ROS-es**Fecha: **15/12/15**Revisión: **3**Página: **9 de 14**

5. DIN-7983 HP

Tornillo rosca chapa con cabeza gota sebo 80°


Propiedades



Acero



Recubrimiento Zincado


Propiedades



Phillips




Cabeza gota de sebo 80°



Autorroscante Punta C

5.1. Datos

Código		ST 2.9	ST 3.5	ST 3.9	ST 4.2	ST 4.8	ST 5.5	ST 6.3
d _k : diámetro cabeza	[mm]	5.5	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4
k: espesor cabeza	[mm]	1.7	2.1	2.3	2.5	3.	3.4	3.8
Mortaja Phillips nº		1	2	2	2	2	3	3
Ángulo cabeza	°	80	80	80	80	80	80	80
D: diámetro exterior rosca	[mm]	2.90	3.53	3.90	4.22	4.80	5.46	6.25
d: diámetro interior rosca	[mm]	2.18	2.64	2.92	3.10	3.58	4.17	4.88
p: paso rosca	[mm]	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8
y: longitud de punta ≤	[mm]	2.6	3.2	3.5	3.7	4.3	5	6
l: longitudes	[mm]	9.5 -- 25	13 -- 38	9.5 -- 50	9.5 -- 70	13 -- 70	13 -- 70	13 -- 70
Código punta de instalación (punta Phillips)		PUPHC01 PUPHL01	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC03 PUPHL03	PUPHC03 PUPHL03



- Uso general en uniones chapa-chapa donde se desee que el tornillo quede a ras del material a fijar, pero se requiera una mayor resistencia en la mortaja (mejor transmisión de par de apriete).


TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

 Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.
Referencia: **FT ROS-es**Fecha: **15/12/15**

Revisión: 3

Página: **10 de 14**

6. AUE

Tornillo rosca chapa con cabeza hexagonal y arandela estampada


Propiedades





Acero

Recubrimiento
ZincadoDisponible en
diferentes colores


Propiedades



Huella hexagonal

Cabeza hexagonal
con arandela
estampadaAutorroscante
Punta C

6.1. Datos



TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

 Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.
Referencia: **FT ROS-es**Fecha: **15/12/15**

Revisión: 3

Página: **11 de 14**

- Acabado en cincado (código AUE).
- Geometría similar a DIN 6928, con la arandela estampada reforzada:
 - o mejor transmisión de par.
 - o mejor distribución del esfuerzo a compresión sobre el material a fijar.
 - o mayor dificultad de pasar de rosca.
 - o apto para fijar materiales blandos, con agujeros grandes o donde se requiera alto par de apriete.
- Uso general en uniones chapa-chapa donde se requiera la aplicación de grandes esfuerzos.
- Versiones con arandela galvanizada-EPDM Ø16 montada, para cierre estanco en fachadas y cubiertas (consultar Ficha Técnica ARVUL).



- Tapones de plástico decorativo para tornillos AUE (código ATAP)

o Blanco pirineo	9002
o Blanco ostra	9018
o Arena	1001
o Rojo teja	3011
o Rojo coral	3003
o Negro	9005
o Verde Navarra	6028



TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

Denominación: TORNILLERÍA AUTOROSCANTE Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.

Referencia: FT ROS-es


Fecha: 15/12/15

Revisión: 3

Página: 12 de 14


7. TCP

Tornillo rosca chapa con cabeza extraplana

			Propiedades  Acero  Posibilidad en inoxidable		
Recubrimientos  Recubrimiento Zincado  Zincado blanco  Zincado negro			Propiedades  Phillips #2  Cabeza extraplana  Autorroscante Punta C		

7.1. Datos

Código	ST 4.2
d_k : diámetro cabeza [mm]	8.0
k: espesor cabeza [mm]	0.5
Mortaja Phillips nº	2
D: diámetro exterior rosca ≤ [mm]	4.22
d: diámetro interior rosca ≤ [mm]	3.10
p: paso rosca [mm]	1.4
l: longitudes [mm]	13 – 32
Ángulo avellanado cabeza °	65
Código punta instalación (punta Phillips)	PUPHC02 PUPHL02



- Acabado cincado (código TCPZ), cincado negro (código TCPN), pintado blanco completo RAL 9010 (código TCPB).
- Versión en inoxidable A2, AISI 304 (código TCPA2).
- Cabeza biselada para evitar enganches con partes deslizantes.
- Para uniones sobre metal donde se requiera muy baja altura de cabeza (puertas deslizantes de ventanas correderas, cierres embutidos, etc.).
- Puede sustituir en muchas aplicaciones a los remaches, con la ventaja sobre éstos de que puede desmontarse.
- Cono reducido debajo de la cabeza para mejorar el asiento sobre superficies planas.
- En uniones de aluminio emplear tornillo acero inoxidable.

TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

 Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.
Referencia: **FT ROS-es**Fecha: **15/12/15**

Revisión: 3

Página: **13 de 14**

8. TFI

Tornillo de cabeza cilíndrica especial extraplana, con rosca de doble hilo para aluminio


Propiedades



Acero




Recubrimiento Zincado


Propiedades



Torx T20




Cabeza extraplana

Autorroscante
Punta C

8.1. Datos

Código		ST 4.8
d_k : diámetro cabeza	[mm]	10.50
k: espesor cabeza	[mm]	1.76
Mortaja hexalobular (Torx) nº		20
Longitud broca	[mm]	4
D: diámetro exterior rosca ≤	[mm]	4.80
d: diámetro interior rosca ≤	[mm]	3.05
p: paso rosca	[mm]	1.6
l: longitudes	[mm]	25 -- 90
Ángulo avellanado cabeza	°	59
Código punta instalación (punta Torx)		PUTO020



- Acabado cincado.
- Rosca doble hilo.
- Fijación de marcos de aluminio sobre cualquier base.
- La cabeza extraplana evita el avellanado y asegura una mayor superficie de apoyo sobre el marco.
- Filete polivalente sobre madera, nylon y metal.

TORNILLERÍA AUTOROSCANTE

 Denominación: **TORNILLERÍA AUTOROSCANTE** Códigos: T81, T82, T83, AUE, TCP, TFI.
Referencia: **FT ROS-es**Fecha: **15/12/15**

Revisión: 3


Página: **14 de 14**

9. COLORES

Todos los tornillos rosca chapa pueden ser servidos pintados en las siguientes opciones

9.1. Solo cabeza o cabeza y arandela de EPDM

☐ Blanco	9010
☐ Blanco pirineo	9002
☐ Blanco ostra	9018
☐ Crema Bidasoa	1000
☐ Arena	1001
☐ Marfil	1015
☐ Cobre	1007
☐ Rojo teja	3011
☐ Rojo coral	3003
☐ Rojo Burdeos	3005
☐ Azul	5009
☐ Azul lago	5019
☐ Verde Navarra	6028
☐ Verde claro	6021
☐ Verde musgo	6005
☐ Gris metalizado	9006
☐ Gris	7035
☐ Negro	9005



Longitudes: 13 – 90 mm. Diámetros: 3.9 – 6.3 mm. Cantidad mínima: 4000 unidades
 Consultar con departamento comercial precio y plazo de entrega.

9.2. Pintado completo

☐ Blanco	9010
☐ Negro	9005
☐ Rojo Burdeos	3005
☐ Verde musgo	6005
☐ Azul	5009



Longitudes: 6.5 - 32 mm. Diámetros: 2.9 – 5.5 mm. Cantidad mínima: 15 kg
 Consultar con departamento comercial precio y plazo de entrega.