

ESMALTE TITAN ORO



Código de producto : 008

Descripción

Esmalte decorativo de gran finura y belleza con el que se obtienen acabados de incomparable calidad.

Campos Aplicación

Especial para Manualidades. Interiores. Ideal para fines decorativos, dorado de marcos, molduras, objetos de adorno y fantasía, efecto policromía, etc.

Datos técnicos

Acabado	Brillante
Color (UNE 48073)	3002 Oro amarillo y 3003 Oro rojizo
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,32 - 1,39 Kg/l
Rendimiento	21 - 28 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 8 horas
Métodos de aplicación	Brocha, Pistola, o Inmersión
Dilución	Aguarrás Puro o Disolvente Sintéticos y Grasos
Limpieza de utensilios	Aguarrás Puro o Disolvente Sintéticos y Grasos
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	48 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	37.5 - 38.5 %
Presentación	750 ml, 125 ml y 50 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase y aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

En ambientes húmedos ó contaminados se ennegrece u oscurece, por contener escamas de bronce o latón. Tizna en mayor o menor grado al roce, una vez seco. Puede protegerse con una capa muy delgada de nuestro **Goma Laca TITAN Spray** o **Barniz Protector Efecto Cromo Spray**, una vez bien seco.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Yeso y madera: **Selladora TITAN**.

Hierro: **Minio Sintético Titanlux** o **Preparación Multiuso**.

Otros soportes: Consultar.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente **Esmalte TITAN Oro**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

