# **DESOXIDANTE MULTIUSO TITAN**







# Descripción

Excelente desoxidante, pasivante, desincrustante, desengrasante, antical y para la limpieza de uso general, de madera, hierro, metales, cromados, etc.

#### Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,25 -1, 30 Kg/l
Presentación	1l y 250ml. Envase 5 l Uso exclusivo profesionales.

# Modo de empleo

#### **RECOMENDACIONES GENERALES:**

Hierro, aluminio, hierro galvanizado: aplicar el producto a brocha o pulverizando sobre la zona oxidada, dejar que el producto actúe hasta que desaparezca la mancha de óxido, aclarar con abundante agua dulce. Sobre aluminio y hierro galvanizado, mejora el anclaje de las imprimaciones y acabados. Desoxida y pasiva el hierro oxidado.

Madera: Para la limpieza de madera de teca, iroco, o madera en general diluir el producto a partes iguales con agua y extender sobre la madera, dejando actuar. Una vez limpia, baldear con agua. La proporción de la mezcla puede variar según la suciedad de la madera.

Poliéster con manchas de óxido: Aplicar el producto sobre el poliéster teñido con óxido de hierro hasta que desaparezca la mancha, lavar con abundante agua dulce.

Piscinas de poliéster y cemento: actúa como desengrasante y desincrustante de la cal.

Abrillantador limpiador: su naturaleza hace que este producto se pueda utilizar para desincrustar la cal, el óxido, etc., de las griferías, fregaderos inoxidables, cromados, vitrificados, hélices de embarcaciones, etc.

Muy adecuado para la limpieza de bañeras que se quieran pintar con el sistema Imprimación Epoxi TITAN Yate y Esmalte Cerámico o Poliuretano + Acrílico TITAN Yate.

Evitar derrames sobre mármol y mosaico.

#### **Precauciones**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Preservar los envases de temperatura bajo cero.

www.titanlux.com

Fecha de actualización: 2015-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.









